

120 chargeurs télescopiques

Les modèles dotés d'une transmission hydrostatique gagnent du terrain face aux modèles à convertisseur de couple.

DES CAPACITÉS DE 2 000 KG À 6 000 KG ET DES HAUTEURS DE LEVAGE DE 4 M À 10,60 M

Marque	Modèle	Puissance au régime nominal (ch)	Type de transmission	Type de circuit hydraulique	Débit hydraul. maxi (l/min)	Capacité de levage (kg)	Hauteur de levage (m)	Dimensions (largeur x hauteur) (cm)	Prix catalogue en euros HT au 01/02/18 (modèle de base)	
 ✓ Bobcat <i>www.bobcat.com</i>	TL26.60 75	75	Hydrostatique (2 plages)	DF + LS	80	2 600	5,9	210 x 225 ⁽¹⁾	63064	
	TL26.60 100	100		DF + LS	100	2 600	5,9	210 x 225 ⁽¹⁾	66287	
	TL30.60 75	75		DF + LS	80	3000	5,9	210 x 225 ⁽¹⁾	64162	
	TL30.60 100	100		DF + LS	100	3000	5,9	210 x 225 ⁽¹⁾	67385	
	TL30.70 75	75		DF + LS	80	3000	6,75	210 x 225 ⁽¹⁾	66300	
	TL30.70 100	100		DF + LS	100	3000	6,75	210 x 225 ⁽¹⁾	69523	
	TL35.70 100	100	Hydrostatique (2 plages) + 2 méca	DF + LS	100	3 500	7	230 x 237	74 567	
	TL34.65HF 130	130		DV + LS	190	3 400	6,42	230 x 237	77 251	
	TL38.70HF 130	130		DV + LS	190	3 800	7	230 x 237	81 334	
(1) 210 cm en version cabine basse.										
 ✓ Case IH <i>www.caseih.com</i>	Farmlift 525	75	Hydro. + 1 méca	DF + CO	80	2 500	5,8	180 x 199	76 537	
	Farmlift 632	129	Conv. + 4 PS	DF ou DV + LS	120 ou 140	3 200	6,1	234 x 245	92 294	
	Farmlift 735	129	Conv. + 4 PS	DF ou DV + LS	120 ou 140	3 500	7	234 x 245	96 564	
	Farmlift 935	129	Conv. + 4 PS	DF ou DV + LS	120 ou 140	3 500	9,1	234 x 245	100 587	
	Farmlift 635	129	Conv. + 6 PS	DV + LS	140	3 500	6,1	234 x 245	103 871	
	Farmlift 742	129	Conv. + 6 PS	DV + LS	140	4 200	7	234 x 245	108 106	
	 ✓ Claas <i>www.claas.fr</i>	635	136	Hydrostatique grand angle	DV + LS	160	3 500	6,13	238 x 246	106 763
732		136	DV + LS		160	3 200	6,93	238 x 246	105 835	
736		136	DV + LS		160	3 600	6,93	238 x 246	111 119	
741		136	DV + LS		160	4 100	6,93	238 x 246	114 558	
1033		136	DV + LS		160	3 300	9,75	238 x 246	115 308	
746		136	DV + LS		200	4 600	7,03	251 x 259	125 575	
756		156	Hydro. grand angle ⁽¹⁾	DV + LS	200	5 600	7,03	252 x 265	136 736	
635		136	Hydrostatique	DF + CO	106	3 500	6,13	238 x 246	92 555	
732		136		DF + CO	106	3 200	6,93	238 x 246	91 626	
736		136		DF + CO	106	3 600	6,93	238 x 246	96 910	
741		136		DF + CO	106	4 100	6,93	238 x 246	99 949	
1033		136		DF + CO	106	3 300	9,75	238 x 246	101 459	
(1) Deux moteurs hydrauliques.										
 ✓ Dieci <i>www.dieci.com</i>	Mini Agri 26.6	75	Hydrostatique	DF + LS	80	2 600	5,78	180 x 199	65 194	
	Agri Farmer 28.7	110	Hydro. + 2 méca	DF + LS	115	2 800	6,35	200 x 208	78 552	
	Agri Farmer 30.7	110	Hydro. + 2 méca	DF + LS	115	3 000	6,35	200 x 226	78 883	
	Agri Farmer 28.9	110	Hydro. + 2 méca	DF + LS	115	2 800	8,75	200 x 208	84 710	
	Agri Farmer 30.9	110	Hydro. + 2 méca	DF + LS	115	3 000	8,75	200 x 226	86 189	
	Agri Star 35.6	140	Hydrostatique	DF + LS	170	3 500	6,4	230 x 240	86 567	
	Agri Star 40.7	140	Hydrostatique	DF + LS	170	4 000	7,2	230 x 240	87 262	
	Agri Star 38.10	140	Hydrostatique	DF + LS	170	3 800	9,75	230 x 240	89 890	
	Agri Plus 42.7	130	Conv. + 6 PS	DF + LS	170	4 200	7	230 x 240	91 986	
	Agri Plus 40.9	130	Conv. + 6 PS	DF + LS	170	4 000	8,9	230 x 240	94 917	
	Agri Plus 42.7	150	Hydro. grand angle	DF + LS	210	4 200	7	230 x 240	96 317	
	Agri Plus 40.9	150	Hydro. grand angle	DF + LS	210	4 000	8,9	230 x 240	99 567	
	Agri Max 55.7	150	Hydro. grand angle	DF + LS	210	5 500	7	240 x 250	107 980	
	Agri Max 65.8	150	Hydro. grand angle	DF + LS	210	6 500	7,6	240 x 250	109 580	
	Agri Max 60.9	150	Hydro. grand angle	DF + LS	210	6 000	8,6	240 x 250	110 380	
 ✓ Merlo <i>www.merlo.com</i>	27.6	50	Hydrostatique	DF + CO	94	2 700	6	184 x 197	62 900	
	33.7 LG	75	Hydro. + 2 méca	DF + CO	94	3 300	6,7	210 x 202	66 700	
	33.7115 LG/G	115	Hydro. + 2 méca	DF + CO	94	3 300	6,7	210 x 202/212	71 500/71 000	
	33.7115	115	Hydro. + 2 méca	DV + LS	120	3 300	6,7	210 x 202/212	73 800/73 300	
	30.9 LG	75	Hydro. + 2 méca	DF + CO	94	3 000	8,6	210 x 202	72 700	
	30.9115 LG/G	115	Hydro. + 2 méca	DF + CO	94	3 000	8,6	210 x 202/212	77 500/77 000	
	30.9115 L	115	Hydro. + 2 méca	DV + LS	120	3 000	8,6	210 x 202/212	79 800/79 300	
	35.7 G	75	Hydro. + 2 méca	DF + CO	95	3 500	6,7	225 x 224	68 800	
	35.7115/CS 115	115	Hydro. + 2 méca	DV + LS	120	3 500	6,7	225 x 224	76 400/78 900	
	33.9 G	75	Hydro. + 2 méca	DF + CO	95	3 300	8,6	225 x 224	74 800	



Retrouvez les chargeuses télescopiques de 2,2 tonnes à 6 tonnes sur machinisme.reussir.fr



✓ Merlo (suite)
www.merlo.com

33.9 115/CS 115	115	Hydro. + 2 méca	DV + LS	120	3 300	8,6	225 x 224	81 900/84 900
42.7 140/CS 140	136	Hydro. + 2 méca	DF/DV + LS	144	4 200	7,1	225 x 246	80 350 à 88 250 ⁽¹⁾
42.7 CS 140 CVT	136	Hydro. grand angle	DV + LS	144	4 200	7,1	225 x 246	90 450/96 250 ⁽¹⁾
38.10 140/CS 140	136	Hydro. + 2 méca	DF/DV + LS	144	3 800	9,6	225 x 246	86 150 à 94 050 ⁽¹⁾
38.10 CS 140 CVT	136	Hydro. grand angle	DV + LS	144	3 800	9,6	225 x 246	97 450/102 050 ⁽¹⁾
50.8 T 170	170	Hydro. + 2 méca	DV + LS	155	5 000	7,8	235 x 252	94 000
50.8 T CS 170 CVT	170	Hydro. grand angle	DV + LS	155	5 000	7,8	235 x 252	105 000
45.11 T 170	170	Hydro. + 2 méca	DV + LS	155	4 500	10,6	235 x 252	98 500
45.11 T CS 170 CVT	170	Hydro. grand angle	DV + LS	155	4 500	10,6	235 x 252	101 000
40.7 T CS 170 CVT	170	Hydro. grand angle	DV + LS	155	4 000	6,8	235 x 252	116 300
40.9 T CS 170 CVT	170	Hydro. grand angle	DV + LS	155	4 000	8,8	235 x 252	121 000

(1) Version TT avec correcteur de dévers et déport latéral.

✓ JCB
www.jcb.com



520-40 Agri	51	Hydro. + 2 méca	DF + LS	60	2 000	4	156 x 197	65 694
525-60 Agri	75	Hydro. + 2 méca	DF + LS	80	2 500	6	186 x 197	68 415
525-60 Agri Plus	75	Hydro. + 2 méca	DV + LS	90	2 500	6	186 x 197	76 638
526-56 Agri Plus	110	Conv. + 4 PS	DF + LS	126	2 600	5,6	229 x 240	85 783
527-58 Agri Plus	110	Hydro. + 2 méca	DF + LS	126	2 700	5,8	204 x 200	83 625
536-60 Agri	110	Conv. + 4 PS	DV + LS	140	3 600	6,2	229 x 249	93 186/97 965 ⁽¹⁾
536-60 Agri Plus	125 ⁽²⁾	Conv. + 4 PS	DV + LS	140	3 600	6,2	229 x 249	99 270
536-60 Agri Super	125 ⁽²⁾	Conv. + 6 PS	DV + LS	140	3 600	6,2	229 x 249	106 147
536-60 Agri Pro	145	Hybride (Hydro. et 3 PS)	DV + LS	140	3 600	6,2	229 x 249	120 638
531-70 Smart	75	Conv. + 4 PS	DV + LS	140	3 100	7	229 x 249	81 848
531-70 Agri	110	Conv. + 4 PS	DV + LS	140	3 100	7	234 x 249	94 671/100 006 ⁽¹⁾
531-70 Agri Plus	125 ⁽²⁾	Conv. + 4 PS	DV + LS	140	3 100	7	234 x 249	101 175
531-70 Agri Super	125 ⁽²⁾	Conv. + 6 PS	DV + LS	140	3 100	7	234 x 249	108 027
531-70 Agri Pro	145	Hybride (Hydro. et 3 PS)	DV + LS	140	3 100	7	234 x 249	120 075
536-70 Agri	110	Conv. + 4 PS	DV + LS	140	3 600	7	234 x 249	100 621/105 956 ⁽¹⁾
536-70 Agri Plus	125 ⁽²⁾	Conv. + 4 PS	DV + LS	140	3 600	7	234 x 249	105 018
536-70 Agri Super	125 ⁽²⁾	Conv. + 6 PS	DV + LS	140	3 600	7	234 x 249	111 274
536-70 Agri Pro	145	Hybride (Hydro. et 3 PS)	DV + LS	140	3 600	7	234 x 249	126 370
536-70 LP Agri	110	Conv. + 4 PS	DV + LS	140	3 600	7	229 x 233	104 396/108 383 ⁽¹⁾
536-70 LP Agri Plus	125 ⁽²⁾	Conv. + 4 PS	DV + LS	140	3 600	7	229 x 233	108 169
536-70 LP Agri Super	125 ⁽²⁾	Conv. + 6 PS	DV + LS	140	3 600	7	229 x 233	114 201
541-70 Agri	110	Conv. + 4 PS	DV + LS	140	4 100	7	234 x 249	106 670/112 006 ⁽¹⁾
541-70 Agri Plus	125 ⁽²⁾	Conv. + 4 PS	DV + LS	140	4 100	7	234 x 249	107 041
541-70 Agri Super	125 ⁽²⁾	Conv. + 6 PS	DV + LS	140	4 100	7	234 x 249	114 264
541-70 Agri Pro	145	Hybride (Hydro. et 3 PS)	DV + LS	140	4 100	7	234 x 249	127 750
535-95 Agri	110	Conv. + 4 PS	DV + LS	140	3 500	9,5	234 x 249	105 674/111 606 ⁽¹⁾
535-95 Agri Plus	125 ⁽²⁾	Conv. + 4 PS	DV + LS	140	3 500	9,5	234 x 249	111 446
535-95 Agri Super	125 ⁽²⁾	Conv. + 6 PS	DV + LS	140	3 500	9,5	234 x 249	116 357
535-95 Agri Pro	145	Hybride (Hydro. et 3 PS)	DV + LS	140	3 500	9,5	254 x 259	131 639
560-80 Agri Plus	145	Conv. + 4 PS	DV + LS	140	6 000	7,9	254 x 259	129 617
560-80 Agri Super	145	Conv. + 6 PS	DV + LS	140	6 000	7,9	254 x 259	134 494
560-80 Agri Pro	145	Hybride (Hydro. et 3 PS)	DV + LS	140	6 000	7,9	254 x 259	142 426

(1) Version Torque Lock. (2) 145 ch en option.

✓ Kramer
www.kramer.de



KT276	75	Hydrostatique	DF + LS	90	2 700	5,7	200 x 200	63 000
KT306	136	Hydrostatique	DF + LS	100	3 000	6	228 x 231	81 660
KT356	136	Hydro. grand angle	DV + LS	140	3 500	6	228 x 231	83 000
KT307	136	Hydrostatique	DF + LS	100	3 000	7	228 x 231	83 000
KT357	136	Hydro. grand angle	DV + LS	140	3 500	7	228 x 231	85 740
KT447	136	Hydro. grand angle	DV + LS	140	4 400	7	250 x 255	95 700
KT507	136	Hydro. grand angle	DV + LS	140	5 000	7	250 x 255	99 000
KT557	156	Hydro. grand angle	DV + LS	140	5 500	7	250 x 255	107 000
KT559	156	Hydro. grand angle	DV + LS	140	5 500	8,7	250 x 255	111 500

✓ Massey Ferguson
www.masseyferguson.fr

TH 6030	100	Hydrostatique	DF + LS	100	3 000	5,8	210 x 210	72 667
TH 7030	100	(2 plages)	DF + LS	100	3 000	6,7	210 x 210	76 667
TH 7035	100	Hydrostatique	DF + LS	100	3 500	7	230 x 237	83 613
TH 6534	130	(2 plages)	DV + LS	190	3 400	6,5	230 x 237	86 249
TH 7038	130	+ 2 méca	DV + LS	190	3 800	7	230 x 237	90 485

✓ New Holland
www.newholland.com



LM6.32	121	Conv. + 4 PS	DV + LS	140	3 200	6,1	234 x 245	90 000
LM6.35 Elite	130	Conv. + 6 PS	DV + LS	140	3 500	6,1	234 x 245	100 400
LM7.35	121	Conv. + 4 PS	DV + LS	140	3 500	7	234 x 245	93 600
LM7.42 Elite	130	Conv. + 6 PS	DV + LS	140	4 200	7	234 x 245	104 300
LM9.35	121	Conv. + 4 PS	DV + LS	140	3 500	9,1	234 x 245	97 500

✓ Weidemann
www.weidemann.de

5522	49/68	Hydrostatique	DF + CO	70/100	2 200	5,5	180 x 195	54 000
6027	75	Hydrostatique	DF + CO	90	2 700	6	193 x 198	85 000

DF + CO : pompe à engrenage à débit fixe et circuit à centre ouvert. DF + LS : pompe à engrenage à débit fixe et circuit à centre ouvert avec détection de charge load sensing.

DV + LS : pompe à cylindrée variable et circuit à centre fermé avec détection de charge load sensing. PS : powershift. Hydro. : hydrostatique. Conv. : convertisseur.

Les prix communiqués par les constructeurs ne tiennent pas compte des conditions tarifaires pratiquées par les concessionnaires. Vous aurez peut-être remarqué l'absence de Manitou qui ne souhaite pas communiquer ses prix et Caterpillar qui n'a pas répondu à notre demande dans les délais impartis.

Vingt-deux chargeuses télescopiques

Les chargeuses télescopiques, pour la plupart articulées, constituent une sérieuse alternative aux chargeurs télescopiques, à condition de se contenter d'une hauteur de levage inférieure à 6 mètres.

Données recueillies par Michel Portier

DE 2,2 À 6 TONNES DE CAPACITÉ DE LEVAGE											
Marque	Modèle	Puissance moteur au régime nominal (en ch)	Type de transmission	Type de circuit hydraulique	Débit hydraul. maxi (l/min)	Capacité de levage en ligne droite (en kg)	Capacité de levage articulée (en kg)	Hauteur de levage (en m)	Dimensions (largeur x hauteur) (en cm)	Prix catalogue en euros HT au 01/02/18 (équipement de base)	
Dieci www.dieci.com	Agri Pivot T50	75	Hydro. + 2 méca	DF + LS	98	2 750	2 000	4,74	188 x 249	71 322	
	Agri Pivot T60	75	Hydro (2 plages) + 2 méca	DF + LS	98	2 800	2 187	5	200 x 249	80 335	
	Agri Pivot T70	114		DF + LS	114	3 500	2 687	5,25	220 x 269	93 936	
	Agri Pivot T80	145	Hydro (2 plages)	DF + LS	145	4 000	3 250	5,45	230 x 270	106 000	
	Agri Pivot T90	155	Hydro. grand angle	DF + LS	155	4 500	3 600	5,9	230 x 270	121 000	
JCB www.jcb.com	TM 180	64	Hydro. + 2 méca	DF + LS	64	2 587	2 250	4,53	175 x 250	84 103	
	TM 220	75	Hydro. + 2 ou 3 méca	DF + LS	89	3 162	2 750	4,56	190 x 263	90 907	
	TM 320	125	Conv. + 6 PS	DV + LS	140	4 750	4 132	5,2	235 x 270	115 990	
	TM 320 S Max	145	Conv. + 6 PS	DV + LS	160	4 750	4 132	5,2	236 x 270	123 520	
	TM 420	145	Conv. + 6 PS	DV + LS	160	6 000	5 370	5,4	240 x 280	NC ⁽¹⁾	
	(1) Tarif disponible à partir de mars.										
	Kramer www.kramer.de	KL25.5T	47	Hydrostatique	DF + CO	50	2 500	Châssis fixe et 4 roues directrices	4,03	159 X 247	52 000
		KL30.5T	74	Hydrostatique	DF + CO	70	3 000		4,47	172 X 259	64 200
	KL30.8T	75 /100	Hydro. grand angle	DF + CO	70	3 000	4,47		172 X 260	67 000	
	KL35.8T	75 /100	Hydro. grand angle	DF + CO	84	3 500	4,49		197 X 276	72 600	
	KL53.8T	136	Hydro. grand angle	DV + LS	140 à 187	5 300	5,8		250 X 306	NC ⁽¹⁾	
(1) Disponible fin 2018.											
Weidemann www.weidemann.de	2070 LP T	50/75	Hydrostatique	DF + CO	64	2 200	NC	4,28	141/174 x 214	54 000	
	2080 T	50 à 75	Hydrostatique	DF + CO	74	2 650	NC	4,3	141/170 x 236	60 000	
	3080 LP T	50 à 75	Hydrostatique	DF + CO	103	2 500	NC	5	153/194 x 226	56 000	
	3080 T	75	Hydrostatique	DF + CO	103	2 800	NC	5	158/208 x 246	68 000	
	4080 LP T	75	Hydrostatique	DF + CO	103	3 400	NC	5,08	175/208 x 250	69 000	
	4080 T	75 à 122	Hydrostatique	DF + CO ou	150	3 300	NC	5,08	175/208 x 268	78 000	
	5080 T	75 et 122	Hydrostatique	DV + LS	150	4 365	NC	5,08	175/208 x 268	83 000	

DF + CO: pompe à engrenage à débit fixe et circuit à centre ouvert.

DF + LS: pompe à engrenage à débit fixe et circuit à centre ouvert avec détection de charge load sensing.

DV + LS: pompe à cylindrée variable et circuit à centre fermé avec détection de charge load sensing.

PS: powershift. Hydro.: hydrostatique. Conv.: convertisseur. NC: non communiqué

Les prix communiqués par les constructeurs ne tiennent pas compte des conditions tarifaires pratiquées par les concessionnaires. Vous aurez peut-être remarqué l'absence de Manitou qui ne souhaite pas communiquer ses prix et de Schäffer qui n'a pas répondu à notre demande dans les délais impartis.